



Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO
NEDERLANDS | SUOMI | SVENSKA

Package Contents



ZyXel Device



Power Adapter



Ethernet Cable



Quick Start Guide



Declaration of Conformity
Safety Warnings

Mounting Kit (Optional)



Bracket x1



Screw Anchors x2



M4 Tapping Screws x2



M3 Tapping Screw x1

Support Information

<https://service-provider.zyxel.com/global/en/tech-support>



See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

ZyXel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark.

UK Importer

ZyXel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham,
RG40 1XZ, United Kingdom (UK)


US Importer

ZyXel Communications, Inc.
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/service-provider>

Copyright © 2024 ZyXel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Step 1 Hardware Connections

▲ To avoid possible eye injury, do NOT look into an operating fiber module's connector.



- EN**

1-a Use an Ethernet cable to connect the 10G WAN port to a gateway modem.
OR
1-b Use the SFP port with an SFP transceiver for WAN connection.
1-b-1 Gently pull the bottom cover to remove it.
1-b-2 Insert a compatible SFP+ transceiver into the SFP port until it clicks into place, then close the transceiver's latch.
1-b-3 Connect the fiber optic cable (under 3.0 mm in diameter) to the transceiver.
1-b-4 Gently coil the fiber cable from the first tab at the entrance as shown. Make sure the cable goes under the tabs to keep it in place.
1-b-5 Put the bottom cover back on the ZyXel Device.
2 Connect a computer to the **LAN** port using the Ethernet cable (optional).
3 Connect a phone to the phone port using the phone cable (optional).
4 Use the included power adapter to connect the power plug to a power outlet. Press the **ON/OFF** button to turn on the ZyXel Device.

DE

1-a Verbinden Sie den 10G WAN-Anschluss mit einem Gateway-Modem.
ODER
1-b Verwenden Sie den SFP Anschluss mit einem SFP Transceiver für die WAN Verbindung.
1-b-1 Ziehen Sie vorsichtig an der unteren Abdeckung, um sie zu entfernen.
1-b-2 Stecken Sie einen kompatiblen SFP+ Transceiver in den SFP Anschluss, bis er einrastet, und schließen Sie dann die Verriegelung des Transceivers.
1-b-3 Schließen Sie ein Glasfaserkabel (unter 3,0 mm Durchmesser) an den Transceiver an.
1-b-4 Wickeln Sie, entsprechend der Abbildung, das Glasfaserkabel vorsichtig von der ersten Lasche am Eingang auf. Stellen Sie sicher, dass das Kabel unter die Laschen geht, damit es an Ort und Stelle bleibt.
1-b-5 Setzen Sie die untere Abdeckung wieder auf das ZyXel Device.
2 Schließen Sie einen Computer mit dem Ethernet-Kabel an den **LAN**-Port an (optional).
3 Schließen Sie ein Telefon mit dem Telefonkabel an den Telefonanschluss an (optional).
4 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den Netzanschluss und an eine Netzsteckdose an. Drücken Sie auf die **ON/OFF** Taste, um das ZyXel Device einzuschalten.

ES

1-a Use un cable Ethernet para conectar el puerto 10G WAN a un módem de puerta de enlace.
O
1-b Utilice el puerto SFP con un transceptor SFP para una conexión WAN.
1-b-1 Tire suavemente de la cubierta inferior para quitarla.
1-b-2 Inserte un transceptor SFP+ compatible en el puerto **SFP** hasta que encaje en su lugar, a continuación cierre el pestillo del transceptor.
1-b-3 Conecte el cable de fibra óptica (menos de 3,0 mm de diámetro) al transceptor.
1-b-4 Bobine suavemente el cable de fibra desde la primera pestaña en la entrada como se muestra. Asegúrese de que el cable pase por debajo de las pestañas para mantenerlo en su lugar.
1-b-5 Coloque la cubierta inferior de nuevo en el ZyXel Device.
2 Conecte un equipo al puerto **LAN** con el cable Ethernet (opcional).
3 Conecte un teléfono al puerto del teléfono usando el cable de teléfono (opcional).
4 Utilice el adaptador de alimentación incluido para conectar el enchufe de alimentación a una toma de corriente. Presione el botón **ON/OFF** para encender el ZyXel Device.

FR

1-a Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port 10G WAN à un modem.
OU
1-b Utilisez le port SFP avec un émetteur-récepteur SFP pour la connexion WAN.
1-b-1 Tirez doucement sur le couvercle inférieur pour le retirer.
1-b-2 Insérez un émetteur-récepteur SFP+ compatible dans le port **SFP (FIBRE)** jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis fermez le loquet de l'émetteur-récepteur.
1-b-3 Connecter le câble de fibre optique (de moins de 3,0 mm de diamètre) à l'émetteur-récepteur.
1-b-4 Enroulez délicatement le câble à fibres à partir de la première languette à l'entrée, comme indiqué. Assurez-vous que le câble passe sous les languettes pour le maintenir en place.
1-b-5 Remettez le couvercle inférieur sur le ZyXel Device.
2 Connectez un ordinateur au port **LAN** en utilisant le câble Ethernet (option).
3 Branchez un téléphone au port téléphone à l'aide du câble téléphonique (option).
4 Utilisez l'adaptateur d'alimentation inclus pour connecter la prise d'alimentation à une prise de courant. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le ZyXel Device.

IT

1-a Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta 10G WAN a un gateway modem.
OPPURE
1-b Usare la porta SFP con un ricetrasmittente SFP per la connessione WAN.
1-b-1 Tira delicatamente il coperchio inferiore per rimuoverlo.
1-b-2 Inserisci un ricetrasmittente SFP+ compatibile nella porta SFP finché non va a posto con un click, poi chiudi il blocco del ricetrasmittente.
1-b-3 Connetti al ricetrasmittente un cavo di fibra ottica (inferiore a 3,0 mm di diametro).
1-b-4 Avvolgere delicatamente il cavo in fibra dalla prima aletta all'ingresso come mostrato. Assicurarsi che il cavo passi sotto le alette per mantenerlo in posizione.
1-b-5 Metti il coperchio inferiore indietro sul ZyXel Device.
2 Collegare un computer alla porta **LAN** mediante il cavo Ethernet (opzionale).
3 Collegare un telefono alla porta del telefono tramite il cavo telefonico (opzionale).
4 Utilizzare l'alimentatore fornito a corredo per collegare la presa di alimentazione a una presa della corrente. Premere il pulsante **ON/OFF** pre accedere l'ZyXel Device.

NL

1-a Gebruik een Ethernet kabel om de 10G WAN-poort met een gateway modem te verbinden.
OF
1-b Gebruik de SFP-poort met een SFP-transceiver voor een WAN verbinding.
1-b-1 Voorzichtig de onderste hoes naar boven trekken om deze te verwijderen.
1-b-2 Plaats een compatibele SFP+ transceiver in de **SFP**-poort zodat hij op zijn plaats klikt en sluit dan de vergrendeling van de transceiver.
1-b-3 Verbind een glasvezelkabel (met een diameter onder 3,0 mm) met de transceiver.
1-b-4 Wikkel voorzichtig de vezelkabel vanaf het eerste lipje bij de ingang zoals getoond. Zorg ervoor dat de kabel onder de lipjes doorgaat om hem op zijn plaats te houden.
1-b-5 Plaats de onderste hoes terug op de ZyXel Device.
2 Sluit een computer aan op de **LAN**-poort met de Ethernetkabel (optioneel).
3 Sluit een telefoon aan op een telefoonpoort met de telefoonkabel (optioneel).
4 Gebruik de bijgesloten stroomadapter om de router op een stopcontact aan te sluiten. Druk op de **ON/OFF**-toets om de ZyXel Device aan te schakelen.

POWER	Green On - Power on and system ready
	Red On - System error
	Off Off - Power off
INTERNET	Green On - Internet is ready
	Blinking - Transmitting/Receiving data
	Red On - Attempted to get an IP address, but failed
Status	Off Off - Internet is not ready
	Green On - SIP account registered, telephone on-hook and idle
	Amber On - SIP account registration failed

- FI

1-a

Kytke 10G WAN-portti Ethernet-kaapelilla yhdyskäytävämoodiin.
TAI
- 1-b

Jos käytössä on WAN-yhteys, käytä SFP-porttia ja SFP-lähetinvastaanotinta.
1-b-1 Vedä varovasti alakantta poistaaksesi sen.
1-b-2 Liitä yhteensopiva SFP+-vastaanotin **SFP**-porttiin niin, että se naksahtaa paikalleen ja sulje sitten vastaanottimen luukun salpa.
1-b-3 Liitä kuituoptinen kaapeli (halkaisijaltaan alle 3,0 mm) vastaanottiimeen.
1-b-4 Kääri kuitukaapeli varovasti ensimmäisestä lehdestä sisäänkäynnin kohdalta kuten kuvassa. Varmista, että kaapeli menee lehtien alle pysyäkseen paikoillaan.
1-b-5 Laita pohjakansi takaisin Zyxel Device:ään.
- 2

Kytke tietokone **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelilla (valinnainen).
- 3

Kytke puhelin puhelinporttiin puhelinkaapelilla (valinnainen).
- 4

Yhdistä virtapistoke pistorasiaan mukana toimitetulla virtasovittimella. Käynnistä Zyxel Device -laite painamalla virtakytkintä (**ON/OFF**).
- SE

1-a

Använd en Ethernet-kabel för att ansluta 10G WAN-porten till ett gateway-modem.
ELLER

1-b

Använda SFP-porten med en SFP-sändtagare för WAN-anslutning.
1-b-1 Försiktigt dra i bottenlocket för att ta bort det.
1-b-2 Anslut en kompatibel SFP+-transceiver i **SFP-porten** tills den klickar på plats och stäng sedan transceiverns lås.
1-b-3 Anslut en fiberoptisk kabel (under 3,0 mm i diameter) till transceivern.
1-b-4 Rulla försiktigt fiberkabeln från första fliken vid ingången enligt bilderna. Se till att kabeln går under flikarna för att hålla den på plats.
1-b-5 Sätt tillbaka bottenlocket på Zyxel Device.

2

Anslut en dator till **LAN**-porten med den Ethernet-kabeln (tillval).

3

Anslut en telefon till telefonporten med telefonkabeln (tillval).

4

Använd den medföljande strömadaptern och anslut eluttaget till ett vägguttag. Tryck på **ON/OFF** för att slå på Zyxel Device.
- ## Step 2 Wi-Fi Connection - A or B
- ### A Manual Connection (using SSID)
-
- EN

A

Notebook: Use the **SSID** and **Wireless Key** on the device label to connect wirelessly to the Zyxel Device.
Mobile device: Scan the QR code on the device label and connect to the Zyxel Device Wi-Fi network.

DE

A

Notebook: Die **SSID** und der WLAN Schlüssel befinden sich auf dem Etikett am Gerät.
Mobilgerät: Scannen Sie den QR-Code vom Typschild und verbinden Sie sich mit dem WLAN des Zyxel Device.

ES

A

Ordenador portátil: El **SSID** y la contraseña inalámbrica estan en la etiqueta del Dispositivo.
Dispositivo móvil: Escanear el código QR en la etiqueta del dispositivo y conectar al Wi-Fi Zyxel Device.

FR

A

Ordinateur portable: Le **SSID** et la clé Wi-Fi se trouve sur l'étiquette au dos de l'équipement.
Appareil mobile: Analysez le code QR sur l'étiquette de l'appareil et connectez-vous au réseau Wi-Fi Zyxel Device.

IT

A

Notebook: La **SSID** e la chiave wireless sono scritti sull'etichetta del dispositivo.
Dispositivo mobile: Scansiona il codice QR sull'etichetta del dispositivo e collegati alla rete Wi-Fi Zyxel Device.

NL

A

Notitieboek: De naam van het draadloze netwerk (**SSID**) en bijbehorende wachtwoord staan op de label van het apparaat.
Mobiel apparaat: Scan de QR-code op het apparaatlabel en verbind met het Zyxel Device Wi-Fi-netwerk.

FI

A

Kannettava tietokone: Löydät langattoman verkon nimen (**SSID**) ja salausavaimen laitteeseen liimattusta tarrassa.
Mobiililaite: Skannaa laitteen tarrassa oleva QR-koodi ja yhdistä Zyxel Device Wi-Fi-verkkoon.

SE

A

Bärbar dator: **SSID** och trådlösa nyckeln finns på enhetens etikett.
Enhet: Skanna QR-koden på enhetsetiketten och anslut till det Zyxel Device Wi-Fi-nätverket.
- ### B Automatic Connection (using WPS)
-
- EN

B

Press the **WPS** button until the Wi-Fi LED lights up in amber.
Press the **WPS** button on the client. If the WPS method fails, use the **SSID** and **Wireless Key** to set up a Wi-Fi connection.

DE

B

Drücken Sie so lange auf die **WPS**-Taste, bis die WLAN-LED orange leuchtet.
Drücken Sie die **WPS** Taste am Client-Gerät. Wenn die WPS Einrichtung fehlschlägt, benutzen Sie bitte für die manuelle Einrichtung die **SSID** und den **Wireless Key** des Gerätes um eine WLAN-Verbindung aufzubauen.

ES

B

Presione el botón **WPS** hasta que los LEDs de Wi-Fi se enciendan en naranja.
Pulse el botón **WPS** en el Cliente. Si el método WPS no funciona, siga No WPS como método.

FR

B

Appuyez sur le bouton **WPS** jusqu'à ce que les voyants LED Wi-Fi s'allument en orange.
Appuyez sur le bouton **WPS** de l'équipement client. Si la méthode WPS échoue, utilisez la méthode non WPS.

IT

B

Premere il pulsante **WPS** finché i LED Wi-Fi non iniziano a lampeggiare in arancione.
Premere il pulsante **WPS** sul client. Se il metodo WPS non riesce, usare l'**SSID** e password per instaurare la connessione Wi-Fi.

NL

B

Druk op de **WPS**-knop totdat de Wi-Fi LEDs oranje worden.
Druk de **WPS** knop op de client. Als de WPS-methode mislukt, voer dan de No WPS-methode uit.

FI

B

Paina **WPS**-painiketta, kunnes Wi-Fi LED-merkkivalot sytyvät oranssina.
Paina langattoman sovitTIMEN **WPS** painiketta. Jos asetusten määritys WPS-menetelmällä ei onnistu, määritä asetukset ilman WPS-toimintoa.

SE

B

Tryck på **WPS**-knappen tills LED-lamporna Wi-Fi lyser orange.
Tryck på klientens **WPS** knapp. Om WPS-metoden misslyckas, använd inte WPS-metoden.
- ## Step 3 Management – A or B
- ### A With Web Portal
-
- EN

A

Open a web browser and go to <http://192.168.1.1>. Enter the default **User Name** and admin **Login Password** (on the device label), and then click **Login**. The Wizard runs. Follow the Wizard prompts to complete the setup.

DE

A

Öffnen Sie einen Webbrowser, und rufen Sie <http://192.168.1.1> auf. Geben Sie den **User Namen** und das **Login Password** (auf dem Etikett des Geräts) ein und klicken Sie anschließend auf **Login**. Ein Assistent wird ausgeführt. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

ES

A

Abra un explorador web y vaya a <http://192.168.1.1>. Escriba el **Nombre de usuario** y la **contraseña de inicio** de sesión admin (en la etiqueta del dispositivo), a continuación haga clic en **Iniciar sesión (Login)**. Se abrirá un asistente. Siga las instrucciones del asistente.

FR

A

Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse à <http://192.168.1.1>. Entrez le **nom d'utilisateur** par défaut et le mot de **passé d'administrateur** (sur l'étiquette de l'appareil), puis cliquez sur **Connexion (Login)**. Un assistant se lance. Suivez les instructions de l'assistant.

IT

A

Aprire il browser web e andare a <http://192.168.1.1>. Immettere il nome **utente predefinito** (sull'etichetta), quindi fare clic su **Login**. Viene lanciata una procedura guidata. Seguire le indicazioni della procedura guidata.

NL

A

Open een webbrowser en ga naar <http://192.168.1.1>. Voer de standaard **Gebruikersnaam** en admin **login wachtwoord** (op het apparaat label) in en klik dan op **Login**. Er wordt een wizard gestart. Volg de instructies van de wizard.

FI

A

Avaa selain ja siirry osoitteeseen <http://192.168.1.1>. Kirjoita oletusarvoinen **käyttäjätunnus** ja **pääkäyttäjän salasana** (laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa) ja valitse sitten **Login (Kirjaudu)**. Apuohjelma on käynnissä. Seuraa apuohjelman antamia ohjeita.

SE

A

Öppna en webbläsare och gå till <http://192.168.1.1>. Ange standardanv **ändarnamn** och **administratörslösenord** (på enhetens etikett), och klicka sedan på **Login (inloggning)**. En guide körs. Följ anvisningarna i guiden.
- ### B With App
-
- EN

B

1 Scan the QR code in this guide to download the **Zyxel One** app.
2 Open the **Zyxel One** app and scan the QR code on the device label to set up the Zyxel Device.

DE

B

1 Scannen Sie den QR-Code in dieser Anleitung, um die **Zyxel One** App herunterzuladen.
2 Öffnen Sie die **Zyxel One** App und scannen Sie den QR-Code auf dem Typschild, um das Zyxel Device einzurichten.

ES

B

1 Escanee el código QR en esta guía para descargar la aplicación **Zyxel One**.
2 Abrir la aplicación **Zyxel One** y escanear el código QR en la etiqueta del dispositivo para configurar el Zyxel Device.

FR

B

1 Analysez le code QR dans ce guide pour télécharger l'application **Zyxel One**.
2 Ouvrez l'application **Zyxel One** et analysez le code QR sur l'étiquette de l'appareil pour paramétrer le Zyxel Device.

IT

B

1 Scansiona il Codice QR in questa guida per scaricare l'app **Zyxel One**.
2 Apri l'app **Zyxel One** e scansiona il Codice QR sull'Etichetta del dispositivo per impostare il Zyxel Device.

NL

B

1 Scannen de QR-code in deze gids om de **Zyxel One** app te downloaden.
2 Open de **Zyxel One**-app en scan de QR-code op het apparaatlabel om de Zyxel Device in te stellen.

FI

B





1 Skannaa tämän oppaan QR-koodi ladataksesi **Zyxel One**-sovelluksen.
2 Avaa **Zyxel One**-sovellus ja skannaa laitteen tarrassa oleva QR-koodi asettaaksesi Zyxel Device:n.

SE

B

1 Skanna QR-koden i den här guiden för att hämta **Zyxel One**-appen.
2 Öppna **Zyxel One**-appen och skanna QR-koden på enhetsetiketten för att konfigurera Zyxel Device.
- 2/2

Wall Mounting (Optional)



- EN**
 - ① Drill two holes for the Screw Anchors, 72 mm apart. Insert the Screw Anchors into the wall.
 - ② Insert two M4 Tapping Screws through the holes on the bracket into the plugs/anchors to secure the bracket to the wall. Make sure the screws are securely fastened to the wall.
 - ③ If you want to thread connection cables through the bracket, do that before attaching the Zyxel Device to the bracket. Be careful not to damage the cables.
 - ④ Position the Zyxel Device so the holes on the bottom panel line up with the hooks on the bracket. Push the Zyxel Device in to lock it in place.
 - ⑤ Secure the Zyxel Device to the bracket with the M3 Tapping Screw.
- DE**
 - ① Bohren Sie die zwei Löcher für die Dübel in einem Abstand von 72 mm. Setzen Sie die Dübel ein.
 - ② Schrauben Sie zwei Befestigungsschrauben durch die Löcher am Ständer in die Dübel, um den Ständer sicher an der Wand zu befestigen. Prüfen Sie, dass dieser fest an der Wand hält.
 - ③ Wenn Sie die Anschlusskabel durch den Ständer führen möchten, tun Sie dies, bevor Sie das Zyxel Device am Ständer befestigen. Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.
 - ④ Positionieren Sie das Zyxel Device so, dass die Löcher in der Bodenplatte mit den Haken auf dem Ständer übereinstimmen. Drücken Sie das Zyxel Device hinein, um es zu verriegeln.
 - ⑤ Sichern Sie das Zyxel Device am Ständer mit einer Schraube.
- ES**
 - ① Taladre dos agujeros para los tacos de anclaje con 72 mm de separación. Inserte los tacos en la pared.
 - ② Inserte dos tornillos a través de los agujeros en el soporte en los tacos/anclajes para asegurar el soporte a la pared. Asegúrese de que los tornillos estén firmemente sujetos a la pared.
 - ③ Si desea pasar los cables de conexión a través del soporte, hágalo antes de fijar el Zyxel Device al soporte. Tenga cuidado de no dañar los cables.
 - ④ Coloque el Zyxel Device de modo que los agujeros en el panel inferior se alineen con los ganchos en el soporte. Empuje el Zyxel Device hacia adentro para bloquearlo en su lugar.
 - ⑤ Asegure el Zyxel Device al soporte con el tornillo.
- FR**
 - ① Percer deux trous à 72 mm l'un de l'autre pour les chevilles. Insérer les chevilles dans le mur.
 - ② Insérez deux vis de montage dans les trous sur le support dans les chevilles/ancrages pour fixer le support au mur. Assurez-vous que les vis sont solidement fixées au mur.
 - ③ Si vous souhaitez faire passer les câbles de connexion à travers le support, faites-le avant de fixer Zyxel Device sur le support. Faites attention à ne pas endommager les câbles.
 - ④ Positionnez Zyxel Device de sorte que les trous sur le panneau inférieur s'alignent avec les crochets sur le support. Poussez Zyxel Device pour le verrouiller en place.
 - ⑤ Fixez Zyxel Device au support avec la vis.
- IT**
 - ① Fai due buchi al muro, spazati di 72 mm, per alloggiare i tasselli delle viti di ancoraggio. Inserisci i tasselli nei buchi.
 - ② Fai passare le due viti attraverso i fori del supporto da parete e poi avvitalo nei tasselli al muro. Assicurati che le viti siano saldamente fissate al muro.
 - ③ Se desideri far passare i cavi di connessione attraverso il supporto, fallo prima di fissare lo Zyxel Device al supporto da parete. Fai attenzione a non danneggiare i cavi.
 - ④ Posizionare lo Zyxel Device in modo che i fori sul suo pannello inferiore si allineino con gli agganci sul supporto. Spingere lo Zyxel Device in basso per bloccarlo in posizione.
 - ⑤ Fissare lo Zyxel Device al supporto da parete con la vite.
- NL**
 - ① Boor twee gaten voor de pluggen, 72 mm uit elkaar. Plaats de pluggen in de muur.
 - ② Plaats twee montageschroeven door de gaten in de standaard in de pluggen om de standaard aan de muur te bevestigen. Zorg ervoor dat de schroeven stevig aan de muur zijn bevestigd.
 - ③ Als je de verbindingskabels door de standaard wilt rijgen, doe dat dan voordat je het Zyxel Device aan de standaard bevestigt. Let op dat je de kabels niet beschadigt.
 - ④ Plaats het Zyxel Device zo dat de gaten op het onderste paneel overeenkomen met de haken op de standaard. Duw het Zyxel Device naar binnen om deze op zijn plaats te vergrendelen.
 - ⑤ Bevestig het Zyxel Device aan de standaard met de schroef.
- FI**
 - ① Poraa kaksi reikää ruuviankkureita varten, 72 mm:n etäisyydelle toisistaan. Työnnä ruuviankkurit seinään.
 - ② Työnnä kaksi kiinnitysruuvia jalustan reikien läpi ja kiinnitä ne tulppiin/ankkureihin jalustan kiinnittämiseksi seinään. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni seinässä.
 - ③ Jos haluat pujottaa liitântäkaapelit jalustan läpi, tee se ennen kuin kiinnität Zyxel Device:n jalustaan. Ole varovainen ettet vahingoita kaapeleita.
 - ④ Aseta Zyxel Device siten, että pohjapaneelin reiät ovat linjassa telineessä olevien koukkujen kanssa. Työnnä Zyxel Device paikoilleen lukitaksesi sen.
 - ⑤ Kiinnitä Zyxel Device ruuvilla telineeseen.
- SE**
 - ① Borra två hål för pluggarna, 72 mm från varandra. Tryck in pluggarna i väggen.
 - ② Sätt in två monteringskruvar genom hålen på stativet i pluggarna/ankrarna för att säkra stativet på väggen. Se till att skruvarna är ordentligt fastsatta i väggen.
 - ③ Om du vill dra anslutningskablar genom stativet, gör det innan du fäster Zyxel Device på stativet. Var försiktig så att du inte skadar kablarna.
 - ④ Positionera Zyxel Device så att hålen på bottenpanelen är i linje med krokarna på stativet. Tryck in Zyxel Device för att låsa den på plats.
 - ⑤ Säkra Zyxel Device till stativet med den medföljande skruven.